

GAMMA SERBATOI

Modello	SERBATOIO Dimensioni in mm. (diametro x lunghezza totale)	Dimensioni bacino di contenimento in mm. (larghezza x lunghezza x altezza)	Capacità
Mod. Lt. 1.200	1.100 x 1.300	1.300 x 1.500 x 300	1.072
Mod. Lt. 2.000	1.100 x 2.300	1.300 x 2.500 x 300	2.031
Mod. Lt. 3.000	1.270 x 2.500	1.470 x 3.000 x 400	3.097
Mod. Lt. 4.000	1.270 x 3.300	1.470 x 3.750 x 400	3.974
Mod. Lt. 5.000	1.430 x 3.300	1.630 x 3.750 x 400	5.051
Mod. Lt. 6.000	1.430 x 4.000	1.630 x 4.500 x 500	6.245
Mod. Lt. 8.000	1.600 x 4.000	1.800 x 4.500 x 500	7.854
Mod. Lt. 9.000	1.600 x 4.500	1.800 x 5.000 x 500	8.850

LE MISURE SOPRA RIPORTATE NON SONO VINCOLANTI

COS. MET. SI RISERVA DI APPORTARE LE MODIFICHE CHE RITERRA' NECESSARIE

GRUPPI EROGATORI

GAMMA COLORI SERBATOI



Gruppo erogatore composto da elettropompa autoeolante mod. Plusi tipo monofase (a richiesta anche trifase). Contattini meccanici ad uso privato con parzele eazzeribilità, totalizzatore, pistola automatica

PORTATA: 55 lt/min. - 80 lt/min. - 120 lt/min.



Gruppo erogatore composto da elettropompa autoeolante mod. Plusi disponibile nella versione 12 e 24 V

Contattini meccanici ad uso privato con parzele eazzeribilità, totalizzatore, pistola automatica. Cavi di alimentazione e pinze per collegamento a morsetti

PORTATA: 40 lt/min.



Gruppo erogatore mod. Plusi Cube 70 Mc dotato di software in grado di esportare i dati su Pc. La centralina elettronica è in grado di gestire fino a 50 utenti con relativa password o tramite chiave magnetica e permette di fare erogazioni in preselezione

PORTATA: 70 lt/min.



Bianco Grigio



Giallo sole




Personalizzato RAL



Serbatoio zincato e caldo

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

LAMIERA DI COPERTURA ZINACATA E PREVERNICIATA



SOSTEGNI DI PROTEZIONE BACINO

CASSETTA EROGATORE VERNICIATA A POLVERE

I nostri serbatoi di tipo orizzontale con piedini antirotolamento sono omologati dal Ministero dell'Interno in conformità al D.M. 19.03.1990, realizzati con lamiere di acciaio al carbonio tipo Feb 360 e trattati esternamente con vernice antrugugine e smalto di resine sintetiche a frine.

Possono essere utilizzati in tutte le tipologie d'azienda per il contenimento di liquidi rientranti nella categoria "C".